

REF ISA : ISA38415
REF client : 8903

3,6V 13Ah

Li-SOCl₂ 1S1P

Caractéristiques techniques / Electrical characteristics

Configuration	Configuration	1S1P
Technologie	Technology	Li-SOCl₂
Elément	Cell	LSH20
Type	Type	Primary Lithium battery
Tension nominale	Nominal voltage	3,6 Volts
Capacité nominale	Nominal capacity	13 Ah
Puissance de la batterie	Energy	46,8 Wh

Photo / Picture



Caractéristiques mécaniques / Mechanical characteristics

Longueur max.	Length max.	63 mm (+/-1)
Largeur max.	Width max.	34 mm (+/-1)
Hauteur max	Height max.	34 mm (+/-1)
Poids max.	Weight max.	102 gr (+/-1)
Protection mécanique	Mechanical protection	Gaine thermo-rétractable / shrink sleeve
Longueur cable / Connecteur	Cable Length / Connector	100 mm / PHR-2
Terminaison	Output	JST

Terminaison / Output



Conditions de fonctionnement / Operating conditions

Durée de vie	Cycle life	> 10 ans
Courant de décharge standard	Recommended discharge current	1800 mA
Courant de décharge max	Pulse capability	4000 mA
Température d'utilisation en décharge	Discharge temperature range	-60°C à + 85°C
Courant de charge max	Max charge current	N/A
Plage de T° en charge	Charge T° range	N/A
Stockage	Storage	+30°C max
Autre (préciser)		

Etat de livraison / Delivery status

Tension de la batterie	Battery voltage	3,6V
Etat de charge	State of charge (SoC)	100%

Certification de la batterie / Battery certifications

Certification de la batterie / Battery certifications			QR Code
Certification CE	ISA0009CE	fiche decl de conformité en lien	
Transport	UN3090		
Sécurité/safety			
MSDS		fiche SAFT BIS-LiSOC12_V2.0_FR en lien	
RSE / Safety instructions		fiche de consignes ISA en lien	

SAS. AU CAPITAL DE 120.000 € – RCS VERSAILLES B N° SIRET : 301 292 132 00042
ZI des hautes garennes, 1 rue des frères lumières 78570 CHANTELOUP LES VIGNES
Téléphone : 01.39.27.07.89 – Fax : 01.39.27.70.47
Site : www.isaelectronique.fr - email : contact@isaelectronique.fr